

moby

Carregador Veicular Elétrico AC

22kW



Segurança

Garantia de segurança
Proteção de corrente residual DC
30mA Tipo A+6mA

Proteção Anti-Soldagem

Evita acidentes de soldagem

Inovação

Design Ergonômico
Design de gabinete fácil de usar

Opções versáteis

Design opcional com tomada T2S,
interruptor entre monofásico
e trifásico

Recarga Inteligente

Suporte de Comunicação Múltipla
Opções de comunicação Wi-Fi, 4G e Ethernet

Agenda de recarga via App

Define o cronograma de recarga usando o
aplicativo em seu smartphone

Controle de Recarga

Sistema de controle para equilibrar a
distribuição de carga

Compatibilidade Fotovoltaica

Compatível com sistemas fotovoltaicos

Opções Flexíveis

Múltiplas Escolhas
Opções de cabo ou soquete tipo 2,
instalação na parede ou em totem

Operações Convenientes

Autenticação RFID, Plug and Play e
opções para um início fácil via App



Resumo do Produto

Tenha uma experiência de carregamento agradável com o carregador CA OCPP montado na parede da Beny, certificado por associações autorizadas. Ele foi projetado para ser inteligente, confiável, conveniente e eficiente. Controle seu carregador por aplicativo inteligente e diversas conectividades.

Vantagens do Produto



Montado na
parede



Proteção
total



Avaliação
IP55/65



Wi-Fi,
Bluetooth
e 4G



App para
smartphone



Compatível
com DLB e
Solar



OCPP 1.6J

Dados Técnicos

Modelo AC BCP-AT2N-P

Elétrico	
Potência máxima	22 kW
Tensão de entrada/saída	AC220/380V±15%, 3P+N+PEAC
Frequência de entrada	50/60 Hz
Tipo de soquete	Conector Tipo 2
Medidor	Chip de medição integrado + medidor MID externo (opcional)
Proteção e certificação	
Tipos de proteção	Sobretensão, subtensão, parada de emergência, sobrecorrente, curto-circuito no sinal de CP, sobreaquecimento, contra raios, proteção adesiva de contato
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25°C ~+ 55°C
Altitude máxima	< 2.000m
Dispositivo RCD	Sensor de detecção de fuga de corrente contínua de 6mA integrado
Conformidade	IEC61851-1, IEC61851-21-2, IEC61000-4, CE EMC EU/2014, CE Baixa Tensão EU/2014/35
Certificados	CE, UKCA, CB, RCM
Conectividade	
Conexão	RFID, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Indicador de status	Anel de LED
Comunicação WLAN	Opção Wi-Fi / Bluetooth 4.2
Protocolo de carregamento	OCPP1.6-J
Mecânico	
Material do Gabinete	Plástico
Dimensões	Largura 278 x Altura 360 x Profundidade 152 mm
Instalação	Parede ou Poste



Todas as especificações e dados aqui apresentados, assim como as recomendações de uso, estão validados pelo fabricante do produto. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de consultas pelos nossos canais de atendimento e testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, não podendo a Moby ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Imagens meramente ilustrativas.